

# 技术资料表

MKS 85 FS电缆桥架

货物编号：6057535



MKS 85=侧高为85 mm的中型电缆桥架系统。  
屏蔽衰减，无盖板20 dB，带盖板50 dB。



**St** 钢

**FS** 带状镀锌

## 基础数据

货物编号	6057535
标识1	MKS型线缆槽
标识2	已开孔
制造商	OBO
尺寸	85x600x3000
材料	钢
表面	带钢镀锌
表面标准	DIN EN 10346
最小销售单位	3
数量单位	米
重量	553 kg
重量单位	kg/100 件


# 技术资料表

MKS 85 FS电缆桥架

货物编号：6057535



## 尺寸




尺寸	85 x 600
长度	3,000 mm
长度	10 ft
宽度	600 mm
宽度	24 in
高度	85 mm
高度	3 in
板厚	0.04 in
板厚	1 mm
尺寸 B	600 mm
MaB W	600 mm

## 技术参数

连接件型号	附带连接件
安装系统固定方式	地板 天花板 墙壁
可通行	否
功能维护	否
带盖板	否
地面安装孔	是
NATO 穿孔样式	否
可用截面	508 cm <sup>2</sup>
可用截面	50800 mm <sup>2</sup>
不锈钢，已酸洗	否
侧孔	是
长跨距规格	否
载荷测试类型符合 IEC 61537	II 型
电缆拖链系统连接器类型	拧紧

#### 负载

最小可用支撑间距	1.5 m
最大可用支撑间距	2.5 m
支撑距离1.5 m	1.75 kN/m
支撑距离1.75 m	1.4 kN/m
支撑间距2.0 m	1.1 kN/m
支撑间距2.0 m	0.5 kN/m



MKS 85电缆桥架负载图

- 1 允许电缆托盘/梯架负载，单位：kN/m，无人力负载
- 2 支撑隔距，单位：m
- 3 在允许的允许的KN/m情况下的侧轨弯折，单位：mm
- 4 测试过程中的负载方案
- 带有电缆桥架/梯子宽度的负载曲线，单位为 mm
- 取决于跨度的钢轨挠度曲线
- \* 从300 mm宽开始，使用连接板SSLB进行测试